


Les Caillebotis



Caractéristiques :

TYPE	REFERENCES	DIMENSIONS	GRAMMAGE
Epaisseur 17 mm	760010	40x60	6500 g/m ²
	760030	80x120	6500 g/m ²
	760040	100x150	6500 g/m ²
Epaisseur 22 mm	770020	60x80	9500 g/m ²
	770030	80x120	9500 g/m ²
	770040	100x150	9500 g/m ²
Pastilles de raccordement	760099		
Caillebotis PMR ep.22mm	771040	90x150	11,5 kgs/m ²
Pastilles de raccordement PMR	771099		

Composition :

- 100% caoutchouc naturel

Utilisation :

- Usage intérieur et extérieur
- Disposer les dalles modulables de façon libre
- Relier si cela l'exige grâce aux pastilles de raccordement
- Le caillebotis «handicapé» est conçu pour sécuriser et faciliter le passage des personnes à mobilité réduite

Entretien :

- Nettoyage par haute pression, jet d'eau, machine vapeur

Les points forts du caillebotis :

- Permet de drainer les salissures, laissant ainsi une surface propre et sèche, notamment dans les entrées de bâtiment, les stations de ski, les hôtels, les administrations, les hôpitaux, ...
- Le caillebotis handicapé est conforme à la norme : les trous doivent avoir un diamètre inférieur à 20mm / amplitude température -20°C à 50°C